

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Осин В. А.

«03» 02 2022г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №030

на поставку сырья и материалов

Покупатель	СП ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»
Адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район, Ташкентская объездная автомобильная дорога 4P21
Контакты	Тел.: +998 55 503 88 48 http://tashkentsteel.uz
Название товара	УГОЛОК КАРТОННЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ПРОСЕЧКОЙ
Стандарт	НД поставщика
Назначение товара	Уголок картонный ламинированный с просечкой применяется для защиты торцов рулона готовой продукции горячеоцинкованного проката и оцинкованного проката с полимерным покрытием, от деформации и механических повреждений при хранении, отгрузки и транспортировки.
Информация о производимой продукции	АНГЦ, полоса с оцинкованным покрытием: - толщина — 0,29÷1,2 мм; - ширина — 800÷1250 мм; - внутренний диаметр рулона — 508/610 мм; - наружный диаметр рулона — 900÷2100 мм; - масса рулона — от 5 до 15 т. Способы консервации оцинкованного проката: - пассивация (Cr^{+6} или Cr^{+3} или бесхроматная); - промасливание; - пассивация и промасливание; - без консервации. АПП, полоса с полимерным покрытием: - толщина — 0,3÷0,7 мм; - ширина — 800÷1250 мм; - внутренний диаметр рулона — 508/610 мм; - наружный диаметр рулона — 900÷1850 мм; - масса рулона — от 2,5 до 15 т.
Требования к уголку картонному ламинированному	Материал — лента комбинированная (картонная) влагостойкая, с фольгой и полиэтиленом. Полки уголка — гладкие, с просечкой. Вершина уголка — усиленная. Характеристики уголка: - ширина полок — 60x60 (±5) мм; - длина — 2000/3500/4000 (±10) мм; - толщина полок — 1,5÷3,0 (±0,3) мм; - высота просечки — 50 (±3) мм; - ширина основания просечки — 20 (±2) мм; - ширина вершины просечки — 1,5 (±0,3) мм; - форма поставки — пачка по 1000÷2000 шт. При изготовлении уголка слои должны плотно склеиваться между собой по всей длине и поверхности, без расслоений.

	Края и торцы должны быть ровными. Просечка с равномерным шагом перфорации. На поверхности не допускается загрязнения и масляные пятна, а также пятна от клея. Допускается применение в составе композиции ингибиторов коррозии, наполнителей и специализированных добавок для защиты металлоизделия от влаги и коррозии. Условия эксплуатации: - температура – от -50 до + 80 °С; - относительная влажность воздуха – от 25 до 90%.
Требования к упаковке	Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке) предусмотренной производителем, с условием обеспечения безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, при транспортировке, складирования и хранения на складах у потребителя. Наличие на упаковке предупреждающих надписей и знаков об использовании СИЗ, условий безопасности по эксплуатации, хранении, перемещении и складировании.
Требования к маркировке	Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование и (или) товарный знак предприятия-производителя; - наименование грузополучателя и номер контракта; - наименование продукта (условное обозначение) и марка; - размеры уголка; - обозначение стандарта; - номер партии; - количество штук; - дата производства; - масса нетто/брутто.
Требования к документации	Сертификат качества на русском языке; Технические условия или стандарт организации с техническими требованиями на продукцию. Сертификат соответствия производителя требованиям ISO 9001:2015. Паспорт безопасности на продукцию; Рекомендации/инструкции производителя по использованию, хранению, обращению с Товаром (при необходимости).
Гарантийные обязательства	Производитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и указанных стандартов. Срок хранения: 1 год с даты производства, но не менее 8 месяцев с даты поставки.
Объем пробной партии	Для промышленных испытаний: не менее 50 штук. (дополнительно согласовывается при оформлении заказа).

Разработано:

Зам. главного технолога

Фазиллов Ш. Р.

Согласовано:

Главный технолог

Евтушенко И. Ю.

Директор по производству

Турабеков Б. А.

Начальник ЛПЦ

Капустников А. Н.

Директор по качеству

Долгополова Т. В.

Коммерческий директор

Мирзаахмедов Ф. У.

Начальник ОЗиЦП

Туракулов Э. Б.