

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Дьяконов А. А.

« 16 » 06 2023г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №039

на поставку сырья и материалов

Покупатель	СП ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»
Адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район, Ташкентская обьездная автомобильная дорога 4P21
Контакты	Тел.: +998 55 503 88 11 http://tashkentsteel.uz
Название товара	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ УЗЛОВ КОУТЕРА
Стандарт	ГОСТ 7827 и/или НД поставщика
Назначение товара	Растворитель предназначен для промывки узлов и деталей, обезжиривания поверхности полиуретановых и хромированных роликов коутера агрегата полимерных покрытий (АПП).
Технические требования	Растворитель выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 7827. Марка растворителя – Р-4. На АПП растворитель используется для смывания следующих типов лакокрасочных материалов применяемых в коутерах для окрашивания оцинкованного проката: - полиэфирный грунт и эмаль; - полиуретановый грунт и эмаль; - эпоксидный грунт; - эпоксиполиэфирная эмаль и др.
Требования к упаковке	Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке), предусмотренной производителем (поставщиком).
Требования к маркировке	Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование и/или товарный знак предприятия-производителя; - адрес предприятия-производителя; - наименование продукта (условное обозначение); - марка товара; - обозначение стандарта; - масса нетто/брутто, кг; - класс опасности; - условия хранения, меры защиты, предупредительные надписи и маркировочные знаки опасности, способ утилизации; - дата производства. Другие данные на усмотрение поставщика.
Требования к документации	Сертификаты качества на русском языке. Технические условия или стандарты организации с техническими требованиями на продукцию. Сертификат соответствия производителя товара требованиям ISO 9001:2015 (если имеется). Паспорт безопасности на продукцию. Рекомендации/инструкции производителя по использованию, хранению, обращению с Товаром (при необходимости).

Гарантийные обязательства	Производитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и указанных стандартов, при соблюдении условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения продукции: 1 год с даты производства, но не менее 8 месяцев с даты поставки.
Объем пробной партии	Для лабораторных испытаний (при необходимости): 1 литр. Для промышленных испытаний: не требуется.

Разработано:

Зам. главного технолога



Фазилов Ш. Р.

Согласовано:

И.о. главного технолога



Турабеков Б. А.

И.о. директора по производству



Капустников А. Н.

Директор по качеству



Долгополова Т. В.

Начальник ОЗиЦП



Туракулов Э. Б.