

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Дьяконов А. А.

«22» 06 2023г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №040

на поставку сырья и материалов

Покупатель	СП ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»
Адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район, Ташкентская обьездная автомобильная дорога 4P21
Контакты	Тел.: +998 55 503 88 11 http://tashkentsteel.uz
Название товара	РАСТВОРИТЕЛЬ (РАЗБАВИТЕЛЬ) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛКМ (СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИКИ)
Стандарт	ГОСТ 10214 и/или НД поставщика
Назначение товара	Растворитель предназначен для растворения и разбавления лакокрасочных материалов (ЛКМ), с целью коррекции их вязкости перед нанесением на оцинкованный прокат
Технические требования	Растворитель выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 10214 (Сольвент нефтяной. Технические условия) или НД завода производителя. Растворитель – это нефтяной сольвент высокой очистки, состоящий из смеси ароматических углеводородов, обладающий высокой растворяющей способностью и особыми параметрами летучести. Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей. Содержание ароматических углеводородов – более 99%; Относительная плотность (при 15 °С) – 0,800÷1,000 кг/дм³; В коутерах агрегата полимерных покрытий (АПП), растворитель используется для коррекции вязкости следующих типов ЛКМ: - полиэфирный грунт и эмаль; - эпоксидный грунт; - эпоксиполиэфирная эмаль. Рекомендованные поставщиками ЛКМ марки растворителей: - SOLVESSO 150; - Универсальный TRU-120.
Требования к упаковке	Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке), предусмотренной производителем (поставщиком).
Требования к маркировке	Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование и/или товарный знак предприятия-производителя; - адрес предприятия-производителя; - наименование продукта (условное обозначение); - марка товара; - обозначение стандарта; - масса нетто/брутто, кг; - класс опасности; - условия хранения, меры защиты, предупредительные надписи и маркировочные знаки опасности, способ утилизации; - дата производства. Другие данные на усмотрение поставщика.

Требования к документации	Сертификаты качества на русском языке. Технические условия или стандарты организации с техническими требованиями на продукцию. Сертификат соответствия производителя товара требованиям ISO 9001:2015 (если имеется). Паспорт безопасности на продукцию. Рекомендации/инструкции производителя по использованию, хранению, обращению с Товаром (при необходимости).
Гарантийные обязательства	Производитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и указанных стандартов, при соблюдении условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения продукции: 1 год с даты производства, но не менее 8 месяцев с даты поставки.
Объем пробной партии	Для лабораторных испытаний (при необходимости): 1 литр. Для промышленных испытаний: не требуется.

Разработано:

Зам. главного технолога

Фазилов Ш. Р.

Согласовано:

И.о. главного технолога

Турабеков Б. А.

Директор по качеству

Долгополова Т. В.

И.о. начальника ЛПЦ

Диордийчук Д. В.

Начальник ОЗиЦП

Туракулов Э. Б.