

на поставку сырья и материалов
(версия 08.2025)

Покупатель	ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»
Адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район, Ташкентская объездная автомобильная дорога 4P21
Контакты	Тел.: +998 55 503 88 48 http://tashkentsteel.uz
Название товара	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
Стандарт	ГОСТ 10354
Назначение товара	Плётка полиэтиленовая упаковочная применяется для защиты рулонов готовой продукции горячеоцинкованного проката и оцинкованного проката с полимерным покрытием от попадания влаги внутрь упаковки
Информация о производимой продукции	АНГЦ , холоднокатаный горячеоцинкованный прокат, толщиной от 0,29 до 1,2 мм, шириной от 800 до 1250 мм и массой рулона от 5 до 15 т. АПП , холоднокатаный горячеоцинкованный прокат с полимерным покрытием, толщиной от 0,3 до 0,7 мм, шириной от 800 до 1250 мм, и массой рулона от 2,5 до 15 т.
Требования к плётке полиэтиленовой	Плётка полиэтиленовая изготавливается из высококачественного первичного сырья в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и ГОСТ 10354 Материал: гибкий, эластичный и высокопрочный полиэтилен высокого давления (ПВД), также известный как полиэтилен низкой плотности (ПНП). Марка плётки: марка Н – предназначена для изготовления изделий народного потребления, для упаковки и продукции бытового назначения. Используется базовая марка (без добавок), первый или высший сорт. Основные параметры плётки: - номинальная толщина - ширина - форма поставки - наружный диаметр рулона - внутренний диаметр втулки – 0,080 мм; – 2500 x 2 мм; – полурукав, в рулонах; – не более 600 мм; – 70÷100 мм. Контроль толщины: Толщина плётки измеряется по ширине рулона через каждые 500 мм. Предельные отклонения от номинальной толщины: - в меньшую сторону: до -10%; - в большую сторону: до +20%. При этом, среднее значение толщины не должно превышать ±10% от номинала. Плётка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.

Требования к упаковке	Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке) предусмотренной производителем. С целью безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, при транспортировке, складировании и хранении на складах у потребителя, необходимо обеспечить поставку продукции на паллетах (поддонах), предназначенных для перемещения с помощью вилочного погрузчика. При этом учесть максимальную грузоподъемность вилочного погрузчика (3 т). Рулоны полиэтиленовой плёнки закрепить к паллету так, чтобы исключить их перекатывание. Наличие на упаковке предупреждающих надписей и знаков об использовании СИЗ, условий безопасности по эксплуатации, хранении, перемещении и складировании.
Требования к маркировке	Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование и (или) товарный знак предприятия-производителя; - наименование грузополучателя и номер контракта; - наименование продукта (условное обозначение) и марка; - размеры продукции; - обозначение стандарта; - номер партии; - дата производства; - масса нетто/брутто.
Требования к документации	Сертификат качества на русском языке; Технические условия или стандарт организации с техническими требованиями на продукцию. Сертификат соответствия производителя требованиям ISO 9001:2015. Паспорт безопасности на продукцию; Рекомендации/инструкции производителя по использованию, хранению, обращению с Товаром (при необходимости).
Гарантийные обязательства	Производитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и указанных стандартов. Срок хранения: не менее 3 лет с даты поставки.
Объем пробной партии	Для промышленных испытаний: не менее 20 м. Дополнительно согласовывается при оформлении заказа.

Разработано:

Заведующий
технологической лабораторией

 Фазилов Ш. Р.

Согласовано:


И.о. начальника управления
по технологии и качеству

 Турабеков Б. А.

Начальник ЛПЦ

 Капустников А. Н.

Начальник ОЗиЦП

 Царицын П. А.