

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 Дьяконов В. А.
 «___» _____ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №025

на поставку сырья и материалов

(версия 11.2025)

Покупатель	ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»
Адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район, Ташкентская объездная автомобильная дорога 4P21
Контакты	Тел.: +998 55 503 88 48 http://tashkentsteel.uz
Название товара	ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ ПОЛИЭСТЕРОВАЯ (ПЭТ)
Стандарт	НД поставщика
Назначение товара	Лента упаковочная полиэстеровая применяется для обвязки рулонов холоднокатаного горячеоцинкованного проката после агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и горячеоцинкованного проката с полимерным покрытием после агрегата полимерных покрытий (АПП), а также для обвязки упакованных рулонов готовой продукции АНГЦ и АПП. Пластиковые ленты соединяются в результате термической спайки – сварки трением, нагрев создается за счет частого перемещения одного из концов лент.
Информация о производимой продукции	АНГЦ, полоса с оцинкованным покрытием: - толщина – 0,29÷1,2 мм; - ширина – 800÷1250 мм; - внутренний диаметр рулона – 508/610 мм; - наружный диаметр рулона – 900÷2100 мм; - масса рулона – от 5 до 15 т. - натяжение смотки рулона – 10÷30 кН. АПП, полоса с полимерным покрытием: - толщина – 0,3÷0,7 мм; - ширина – 800÷1250 мм; - внутренний диаметр рулона – 508/610 мм; - наружный диаметр рулона – 900÷1850 мм; - масса рулона – от 2,5 до 15 т. - натяжение смотки рулона – 10÷30 кН.
Требования к ленте упаковочной	Материал - полиэтилентерефталат/полиэстер (ПЭТ): - ширина – 25/32 (±0,5) мм; - толщина, не менее – 1,27 (±0,04) мм; - разрывное усилие, не менее – 1000/1600 кг; - относительное удлинение – 10-15 %; - тип поверхности – гладкая и жесткая; - цвет – черный; - форма поставки – в рулонах.
Требования к упаковке	Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке) предусмотренной производителем, с условием обеспечения безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, при транспортировке, складирования и хранения на складах у потребителя.

	Наличие на упаковке предупреждающих надписей и знаков об использовании СИЗ, условий безопасности по эксплуатации, хранении, перемещении и складировании.
Требования к маркировке	Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование и (или) товарный знак предприятия-производителя; - наименование грузополучателя и номер контракта; - наименование продукта (условное обозначение) и марка; - обозначение стандарта; - номер партии; - дата производства; - масса нетто/брутто; - знаки безопасности.
Требования к документации	Сертификат качества на русском языке; Технические условия или стандарт организации с техническими требованиями на продукцию. Сертификат соответствия производителя требованиям ISO 9001:2015. Паспорт безопасности на продукцию; Рекомендации/инструкции производителя по использованию, хранению, обращению с Товаром (при необходимости).
Гарантийные обязательства	Производитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и указанных стандартов. Срок хранения: 1 год с даты производства, но не менее 8 месяцев с даты поставки.
Объем пробной партии	Для промышленных испытаний: не менее 10 кг. (дополнительно согласовывается при оформлении заказа).

Разработано:

Заведующий
технологической лабораторией



Фазилов И.Р.


Согласовано:

Главный технолог



Турабеков Б.А.

Начальник ЛПЦ



Капустников А.Н.

Начальник ОЗиЦП

Царицин П. А.